

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



LINERGY FM 4P DIST.BLOCK 63A 12M 20HOLES

04008

! เลิกจำหน่ายในวันที่ 11 ม.ค. 2022

! ยกเลิกแล้ว

Main

Range	Linergy
Range Of Product	Linergy
Product Or Component Type	Device feeder
Product Name	Linergy FM
Range Compatibility	Prisma Prisma G enclosure Prisma Prisma P enclosure Prisma Prisma PH enclosure Prisma Prisma Pack 250 enclosure
Product Compatibility	Spacial enclosures
Ip Degree Of Protection	IPxx B

Complementary

Mounting Support	DIN rail Slotted backplate Plain backplate
Installed Device	modular device
Poles Description	3P + N
[Ue] Rated Operational Voltage	440 V AC
[Ui] Rated Insulation Voltage	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	6 kV
[Ie] Rated Operational Current	63 A
[In] Rated Current	63 A at 40 °C
[Ipk] Rated Peak Withstand Current	12 kA
I²T On Activation	2400000 A².s
Connections - Terminals	Supply: tunnel type terminal25 mm² Distribution: quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 4...6 mm² (rigid) Distribution: quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 4...6 mm² (flexible) Distribution: quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 4...6 mm² (rigid) Distribution: quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 4...6 mm² (flexible) Distribution: quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 1.5...4 mm² (rigid) Distribution: quick-connect terminal strips (phase) , 2 x 1.5...4 mm² (flexible) Distribution: quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 1.5...4 mm² (rigid) Distribution: quick-connect terminal strips (neutral) , 4 x 1.5...4 mm² (flexible)
9 Mm Pitches	24
Total Number Of 18 Mm Modules	12
Net Weight	0.46 kg

การสละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Colour	Anthracite grey (RAL 7016)
--------	----------------------------

Environment

Standards	IEC 61439-1, inside Prisma IEC 61439-2, inside Prisma IEC 60947-7-1
Product Certifications	ASEFA

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4.6 cm
Package 1 Width	6.2 cm
Package 1 Length	23.2 cm
Package 1 Weight	450 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

RoHS Exemption Information

Yes
- ✓

Halogen Free Product

ใบรับรองและมาตรฐาน

Eu RoHS Directive	Compliant EU RoHS Declaration
China RoHS Regulation	China RoHS declaration Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins