


# เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



## LINERGY LGYE PROFILE 800A FOR A VERTICAL INSTALLATION LENGTH 1670MM



04503

! เลิกจำหน่ายในวันที่ 29 พ.ย. 2021

! ยกเลิกแล้ว

### Main

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Range                     | Linergy                   |
| Range Of Product          | Linergy                   |
| Product Or Component Type | Profile busbar            |
| Product Name              | Linergy LGY               |
| Range Compatibility       | Prisma Prisma P enclosure |
| Busbar Description        | Linergy                   |
| Quantity Per Set          | Set of 1                  |

### Complementary

|                                          |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation Direction                   | Vertical, operating position: rear<br>Vertical, operating position: lateral                                                               |
| Installation Description                 | Cubicle - width 650 mm<br>Cubicle - width 650 + 150 mm                                                                                    |
| [Ui] Rated Insulation Voltage            | 1000 V                                                                                                                                    |
| [Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage   | 12 kV (degree of pollution: 3)                                                                                                            |
| [Ie] Rated Operational Current           | 800 A                                                                                                                                     |
| [Icw] Rated Short-Time Withstand Current | 25 kA (1 s) for 3 supports (rear position)<br>30 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)<br>30 kA (1 s) for 4 supports (rear position) |
| Permissible Current                      | 840 A at 35 °C: <= IP31<br>760 A at 35 °C: > IP31                                                                                         |
| Busbar Cross Section                     | 32.5 x 42.5 mm                                                                                                                            |
| Length                                   | 1670 mm                                                                                                                                   |
| Net Weight                               | 1.64 kg                                                                                                                                   |
| Type Of Busbar Connection                | Single t-slot                                                                                                                             |
| Connection Pitch                         | Free connection position                                                                                                                  |

### Environment

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Standards              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Product Certifications | ASEFA                      |

### Packing Units

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Unit Type Of Package 1       | PCE |
| Number Of Units In Package 1 | 1   |

ความยั่งยืน



ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO<sub>2</sub> ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Reach Free Of Svhc
- ✓

Toxic Heavy Metal Free
- ✓

Mercury Free
- ✓

Rohs Exemption Information

Yes
- ✓

Halogen Free Plastic Parts Product

ใบรับรองและมาตรฐาน

|                          |                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eu Rohs Directive        | Compliant<br><a href="#">EU RoHS Declaration</a>                                                                            |
| China Rohs Regulation    | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)                 |
| Environmental Disclosure | <a href="#">Product Environmental Profile</a>                                                                               |
| Weee                     | The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins |
| Circularity Profile      | <a href="#">End of Life Information</a>                                                                                     |