

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



iRTA relay - delays energizing of a load-1C/O - U_c 24-240 VAC/ 24VDC

A9E16065

Main

Relay Application	Time delay relay
Time Delay Type	Delays energizing of a load
Range	Acti9
Product Name	IRT
Device Short Name	iRTA
Signal Contacts Composition	1 C/O

Complementary

[I _e] Rated Operational Current	8 A at 250 V AC 8 A at 250 V DC 0.01 A at 5 V DC
Impulse Duration	> 100 ms
Local Signalling	LED, flashing for time delay LED green for power ON
Type Of Setting	Rotary knob: time delay configuration
Time Delay Range	0.1...360000 s
Accuracy Error	+/- 10 %
Repeat Accuracy	+/- 0.5 %
[U _c] Control Circuit Voltage	24...240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[U _s] Rated Supply Voltage	24...240 V AC at 50/60 Hz 24 V DC
Mounting Mode	Fixed
Mounting Support	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Pitches	2
Height	93 mm
Width	18 mm
Depth	72 mm
Net Weight	0.065 kg
Colour	White
Mechanical Durability	5000000 cycles
Electrical Durability	AC-1: 100000 cycles
Undervoltage Behaviour	100 ms

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Connections - Terminals	Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 1.5 mm² flexible without cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm² rigid with cable end Tunnel type terminals for 2 cable(s) 2.5 mm² rigid without cable end
-------------------------	--

Environment

Ip Degree Of Protection	IP20
Immunity To Microbreaks	20 ms
Ambient Air Temperature For Operation	-5...55 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2.4 cm
Package 1 Width	7.4 cm
Package 1 Length	10.3 cm
Package 1 Weight	80 g

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Circularity Profile	End of Life Information