

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



iQuick PRD40r modular surge arrester - 1 pole + N - 350V - with remote transfer

A9L 16292

Main

Range Of Product	Acti9
Product Name	Acti9 iQuick PRD
Product Or Component Type	Surge arrester with pluggable cartridge
Device Short Name	iQuick PRD40r
Device Application	Distribution
Standards	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Product Certifications	CE
Quality Labels	KEMA-KEUR NF
Poles Description	1P + N
Remote Signalling	With
Signal Contacts Composition	1 SD (1 C/O)
Surge Arrester Type	Electrical distribution network
Earthing System	TN-S TT

Complementary

Surge Arrester Class Type	Type 2
Surge Arrester Technology	MOV + GDT
[Ue] Rated Operational Voltage	230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Common mode: 20 kA (L/PE) Common mode: 20 kA (N/PE) Differential mode: 20 kA (L/N)
[Imax] Maximum Discharge Current	Common mode: 40 kA L/PE Common mode: 40 kA N/PE Differential mode: 40 kA L/N
[Uc] Maximum Continuous Operating Voltage	Common mode: 264 V N/PE Common mode: 350 V L/PE Differential mode: 350 V L/N
Maximum [Up] Voltage Protection Level	Common mode <1.5 kV type 2 L/PE Common mode <1.5 kV type 2 N/PE Differential mode <2.5 kV type 2 L/N
Disconnecter Device Type	Integrated circuit breaker - Icu 20 kA
Signalling Circuit Voltage	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Mounting Mode	Clip-on (DIN rail)
9 Mm Pitches	8

การละสิทธิ: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Height	94 mm
Width	72 mm
Depth	75.9 mm
Net Weight	0.44 kg
Colour	White (RAL 9003)
Connections - Terminals	Tunnel type terminal (upside) 2.5...35 mm² Tunnel type terminal (downside) 2.5...25 mm²
Tightening Torque	2.5 N.m

Environment

Ik Degree Of Protection	IK05 conforming to IEC 62262
Relative Humidity	5...95 %
Operating Altitude	2000 m
Ambient Air Temperature For Operation	-25...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9 cm
Package 1 Width	8.7 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	492 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	27
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	13.72 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

- ✓

Mercury Free
- ✓

Rohs Exemption Information

Yes
- ✓

Halogen Free Plastic Parts & Cables Product

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Compliant with Exemptions
China Rohs Regulation	China RoHS declaration Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations