

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



servo motor BMH, Lexium 32,
2.5Nm, 8000rpm, untapped shaft,
without brake, IP65, IP67, 16bit
encoder, straight, 3 phases

BMH0702P26A1A

! ยกเลิกแล้ว

! เลิกจำหน่ายในวันที่ 30 มิ.ย. 2023

Main

Product Or Component Type	Servo motor
Device Short Name	BMH
Maximum Mechanical Speed	8000 rpm
Continuous Stall Torque	2.5 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase 2.5 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
Peak Stall Torque	7.4 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase 7.4 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
Nominal Output Power	700 W for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase 700 W for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
Nominal Torque	2.2 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase 2.2 N.m for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
Nominal Speed	3000 rpm for LXM32.D12N4 at 3 A, 400 V, three phase 3000 rpm for LXM32.D12N4 at 3 A, 480 V, three phase
Product Compatibility	LXM32.D12N4 at 400...480 V three phase
Shaft End	Smooth shaft
Ip Degree Of Protection	IP65 standard IP67 with IP67 kit
Speed Feedback Resolution	32768 points/turn
Holding Brake	Without
Mounting Support	International standard flange
Electrical Connection	Straight connectors

Complementary

Range Compatibility	Lexium 32
[Us] Rated Supply Voltage	480 V
Network Number Of Phases	Three phase
Continuous Stall Current	2.94 A
Continuous Power	1.51 W
Maximum Current Irms	9.7 A for LXM32.D12N4
Maximum Permanent Current	9.68 A
Second Shaft	Without second shaft end
Shaft Diameter	11 mm
Shaft Length	23 mm

การละสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Feedback Type	Single turn SinCos Hiperface
Motor Flange Size	70 mm
Number Of Motor Stacks	2
Torque Constant	0.84 N.m/A at 120 °C
Back Emf Constant	54.08 V/krpm at 120 °C
Number Of Motor Poles	10
Rotor Inertia	1.13 kg.cm²
Stator Resistance	3.8 Ohm at 20 °C
Stator Inductance	12.2 mH at 20 °C
Stator Electrical Time Constant	3.2 ms at 20 °C
Maximum Radial Force Fr	710 N at 1000 rpm 560 N at 2000 rpm 490 N at 3000 rpm 450 N at 4000 rpm 410 N at 5000 rpm 390 N at 6000 rpm
Maximum Axial Force Fa	0.2 x Fr
Type Of Cooling	Natural convection
Length	154 mm
Centring Collar Diameter	60 mm
Centring Collar Depth	2.5 mm
Number Of Mounting Holes	4
Mounting Holes Diameter	5.5 mm
Circle Diameter Of The Mounting Holes	82 mm
Net Weight	2.3 kg

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	11.0 cm
Package 1 Width	20.0 cm
Package 1 Length	40.0 cm
Package 1 Weight	2.0 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	Yes
✓ Pvc Free	

ใบรับรองและมาตรฐาน


Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations

Performance Curves

400 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32-D12N4 servo drive




- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque

480 V 3-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D12N4 servo drive



- X Speed in rpm
- Y Torque in Nm
- 1 Peak torque
- 2 Continuous torque