

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ



servo motor BMH, Lexium 32,
34.4Nm, 3800rpm, keyed shaft,
with brake, IP54, 16bit encoder,
straight

BMH2051P16F1A

! เลิกจำหน่าย

! เลิกจำหน่ายในวันที่ 30 มิ.ย. 2023

Main

Product Or Component Type	Servo motor
Device Short Name	BMH
Maximum Mechanical Speed	3800 rpm
Continuous Stall Torque	34.4 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 34.4 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
Peak Stall Torque	103.4 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 103.4 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
Nominal Output Power	5400 W for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 5400 W for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
Nominal Torque	25.8 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 25.8 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
Nominal Speed	2000 rpm for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase 2000 rpm for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
Product Compatibility	LXM32.D72N4 at 400...480 V three phase
Shaft End	Keyed
Ip Degree Of Protection	IP54 standard
Speed Feedback Resolution	32768 points/turn
Holding Brake	With
Mounting Support	International standard flange
Electrical Connection	Straight connectors

Complementary

Range Compatibility	Lexium 32
[Us] Rated Supply Voltage	480 V
Network Number Of Phases	Three phase
Continuous Stall Current	21.5 A
Continuous Power	6.8 W
Maximum Current Irms	72 A for LXM32.D72N4
Maximum Permanent Current	78.1 A
Second Shaft	Without second shaft end
Shaft Diameter	38 mm
Shaft Length	80 mm

การดูแลสิทธิ์: เอกสารนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทน หรือใช้เพื่อกำหนดความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง

Key Width	70 mm
Feedback Type	Single turn SinCos Hiperface
Holding Torque	80 N.m holding brake
Motor Flange Size	205 mm
Number Of Motor Stacks	1
Back Emf Constant	104 V/krpm at 120 °C
Number Of Motor Poles	10
Rotor Inertia	87.4 kg.cm²
Stator Resistance	0.3 Ohm at 20 °C
Stator Inductance	5.9 mH at 20 °C
Stator Electrical Time Constant	19.7 ms at 20 °C
Maximum Radial Force Fr	3730 N at 1000 rpm 2960 N at 2000 rpm 2580 N at 3000 rpm
Maximum Axial Force Fa	0.2 x Fr
Brake Pull-In Power	40 W
Type Of Cooling	Natural convection
Length	370.5 mm
Centring Collar Diameter	180 mm
Centring Collar Depth	4 mm
Number Of Mounting Holes	4
Mounting Holes Diameter	14 mm
Circle Diameter Of The Mounting Holes	215 mm
Net Weight	37.9 kg

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	36.0 cm
Package 1 Width	31.0 cm
Package 1 Length	58.0 cm
Package 1 Weight	43.0 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
----------	-----------

ความยั่งยืน

ฉลาก **Green Premium™** เป็นความมุ่งมั่นของSchneider Electric ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด Green Premium ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบล่าสุด ความโปร่งใสต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์หมุนเวียนและ CO₂ ต่ำ

คู่มือการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์เป็นเอกสารวิจัยที่ช่วยชี้แจงมาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมทั่วโลกและวิธีการตีความการประเมิน

[เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Green Premium >](#)

[แนวทางในการประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ >](#)



ความโปร่งใส RoHS/REACH

ประสิทธิภาพด้านสุขภาพ

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Yes
 Pvc Free	

ใบรับรองและมาตรฐาน

Reach Regulation	REACH Declaration
Eu Rohs Directive	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
China Rohs Regulation	China RoHS declaration
Environmental Disclosure	Product Environmental Profile
Weee	The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins
Circularity Profile	No need of specific recycling operations